



## B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP

- Preparado para la IA con los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) y la tecnología Intel® AI Boost
- Cuenta con la opción de controlador gráfico discreto NVIDIA® Quadro® RTX A500 4GB
- Ruggedización certificada para caídas de hasta 1,8 m, protección MIL-STD-810H e IP66 y resistencia a niebla salina de manera opcional
- Pantalla de 13,3" FHD con tecnología LumiBond de 1.400 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, cuenta de manera opcional con dos almacenamientos sustituibles, lector de código de barras 1D/2D integrado, autenticación facial de Windows Hello y autenticación multifactor
- Tecnología LifeSupport de batería intercambiable



# Especificaciones

## Generación

G3

## Sistema Operativo

Windows 11 Pro

## CPU

Procesador Intel® Core™ Ultra 5, 225H  
velocidad hasta 4,9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 18 MB Intel® Smart Cache

## Opcional:

Procesador Intel® Core™ Ultra 5, 235U, vPro® Enterprise  
velocidad hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 18 MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ Ultra 7, 255H  
velocidad hasta 5,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 24 MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ Ultra 7, 265H, vPro® Enterprise  
velocidad hasta 5,3 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 24 MB Intel® Smart Cache

## Tarjeta de video

Intel® Arc™ Graphics 1

Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA®Quadro®  
RTX A500 4GB <sup>1a, 2a</sup>

## GPU

Intel® AI Boost

## Pantalla

13,3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
Protector de pantalla incorporado  
Tecnología LumiBond de 1,400 nits legible a la luz del sol  
Pantalla multi-touch capacitiva

## Memoria y Almacenamiento

16GB DDR5  
Opcional: 32GB / 64GB DDR5

256 GB PCIe NVMe SSD  
Opcional: 512GB / 1TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Opcional almacenamiento secundario <sup>3a</sup> :  
256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD  
Opcional bahía multimedia almacenamiento: 1TB / 2TB SATA SSD

## Botón/Teclado y Entrada

Teclado de membrana LED iluminado

## Dispositivo de señalización

Pantalla táctil  
- Pantalla multi-touch capacitiva

Touchpad  
- Touchpad con 2 botones

## Ranura de expansión

Lector de Smart card x 1  
Opcional: Lector de tarjeta MicroSD x 1  
Opcional: PCMCIA Tipo II o Express Card / 54 o controlador  
de gráficos discreto <sup>4a</sup>  
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

## Multimedia Bay

Opciones configurables <sup>5a, 6a</sup> :  
1. Opcional: Unidad Super Multi de DVD o unidad Super Multi de  
Blu-Ray o 3er almacenamiento  
2. Opcional: 3a batería

## Interfaz E/S

Cámara web 5MP x 1 <sup>7a</sup>  
Entrada/salida de audio en combo x 1  
Conector DC x 1  
PowerShare USB 3.2 x 1  
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 <sup>8a</sup>  
LAN (RJ45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
Conector de acoplamiento x 1  
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF) <sup>9a</sup>  
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello  
5MP en cámara frontal x 1 <sup>10a</sup>  
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

## Opciones de E/S configurables <sup>11a</sup>:

1. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1
2. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Puerto de pantalla x 1
3. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1  
+ VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1
4. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1  
+ Puerto de pantalla x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1
5. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1  
+ Thunderbolt™ 4 Type-C secundaria x 1
6. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1  
+ Thunderbolt™ 4 Type-C secundaria x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1
7. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1
8. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + Puerto de pantalla x 1
9. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2  
+ VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1
10. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2  
+ Puerto de pantalla x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1
11. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2  
+ Thunderbolt™ 4 Type-C secundaria x 1
12. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2  
+ Thunderbolt™ 4 Type-C secundaria x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1

## Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T  
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be  
Bluetooth (v5.4)  
Opcional: GPS dedicado con L1/L5 <sup>12a</sup>  
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado L1/L5 <sup>13a</sup>  
Opcional: 5G Sub-6 con GPS integrado L1/L5 <sup>14a, 15a</sup>  
Opcional: Doble ranura para tarjetas SIM (Mini-SIM 2FF y e-SIM) <sup>16a, 17a</sup>

## Características de seguridad

TPM 2.0  
Ranura para candado tipo Kensington  
Lector de Smart card  
Opcional: Lector de huella digital <sup>18a, 19a</sup>  
Opcional: Lector de HF RFID <sup>20a, 21a</sup>

## Alimentación

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
Adaptador de CA (120W, 100-240VAC, 50/60Hz) <sup>22a</sup>  
Batería de Litio (10,8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh.) x 2  
Opcional: Bahía Multimedia Batería  
(11,1V, generalmente 4200mAh; min. 2080mAh) x 1  
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable

## Dimensiones y peso

342 mm x 281 mm x 53,5 mm (13,46" x 11,06" x 2,11")  
3,08 kg (6,79 lbs) <sup>23a</sup>

## Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H  
Certificación IP66  
Certificación MIL-STD-461G <sup>24a</sup>  
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1,8 metros  
Opcional: ANSÍ/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Clase 1, División 2, Grupos A, B, C, D) <sup>25a</sup>  
Opcional: Resistencia a niebla salina

## Especificaciones ambientales

Temperatura <sup>26a</sup> :  
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F <sup>27a</sup>  
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F  
Humedad:  
95% Humedad Relativa, sin condensación

## Software Preinstalado

Getac Utility  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager <sup>28a</sup>  
Optional: Absolute Persistence®  
**Software opcional**  
Getac Driving Safety Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility <sup>29a</sup>

## Accesorios

Batería de Litio de alta capacidad  
(10,8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)  
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)  
Lápis capacitivo con correa

## Opcional:

Bolsa  
Batería de Litio de alta capacidad  
(10,8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)  
Cargador multibahía (doble bahía)  
Cargador multibahía (ocho bahías)  
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)  
Adaptador de CA (120W, 100-240VAC) <sup>30a</sup>  
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)  
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)  
Lápis capacitivo con correa  
Protector de pantalla  
Base para vehículo <sup>31a</sup>  
Acoplamiento para vehículo <sup>32a</sup>  
Acoplamiento para escritorio  
Kit de SSD de repuesto  
Adaptador Tipo-C 100W <sup>33a</sup>

## Garantía Bumper-to-Bumper

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

## Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

# B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP

- I. Las unidades equipadas con 16GB y memoria de doble canal vienen con Intel® Arc™ Graphics.
- II. El adaptador de CA de 120W se utiliza para la estación de acoplamiento de escritorio y para el dispositivo configurado con la tarjeta gráfica discreta.
- III. La tarjeta gráfica discreta, la ranura PCMCIA y la ranura Express Card son excluyentes entre sí.
- IV. El segundo almacenamiento es opcional y se incluirá una cubierta extraíble si la opción no fue solicitada al momento de la compra.
- V. Las opciones 1 y 2 son excluyentes entre sí.
- VI. Opción de fábrica. No es intercambiable por el usuario.
- VII. Cámara web 5MP, autenticación facial de Windows Hello 5MP en cámara frontal son mutuamente excluyentes.
- VIII. La configuración con controlador gráfico discreto no admite la función de fuente de alimentación USB-C.
- IX. Las unidades con la opción 4G/5G vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- X. El VGA externo, Display Port y Thunderbolt™ 4 Type-C secundaria son excluyentes entre sí.
- XI. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- XII. Soporta GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.
- XIII. Solo disponible en EE., UU., Reino Unido, la UE, Australia y Nueva Zelanda.
- XIV. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- XV. El lector de huellas dactilares y el lector RFID HF son mutuamente excluyentes.
- XVI. HF(13.56MHz) en combo con lector HF RFID/NFC (iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- XVII. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XVIII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- XIX. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
- XX. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- XXI. Para la unidad de DVD / Blu-Ray supermúltiple opcional B360, la temperatura de funcionamiento es de -10°C a 50°C / 14°F a 122°F.
- XXII. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- XXIII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XXIV. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
- XXV. No compatible con configuraciones de la tarjeta gráfica discreta.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	1	1
VGA Externo	1	1
Micrófono	-	1
Salida de Audio	-	1
Conector DC	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

# Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel : +886 2 2785 7888

Sales-Getac-IB@getac.com | www.getac.com/es

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

La información se facilita únicamente como  
referencia, la descripción disponible estará  
sujeta a solicitud de presupuesto.