



UX10 FULLY RUGGED TABLET

- 第 10 代 Intel® Core™ 處理器
- 10.1吋 FHD LumiBond® 2.0 顯示器，配備 Getac 1,000 nits 陽光下可讀技術和電容式觸控螢幕
- 增強企業安全性，具有可選的 Intel vPro™、Windows Hello 臉部辨識攝影鏡頭及多重身分驗證選項。
- 可拆式鍵盤與多功能硬式把手可提供作業所需的靈活性
- 有多種配置選項可適宜在各種情況下使用



可拆式鍵盤



硬式把手

FHD 網路攝影機 / 選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機



規格

作業系統

Windows 10 Pro

行動運算平台

平台選購項目:

Intel® Core™ i7 vPro™ 技術

Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7 vPro™ 技術

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 處理器 1.8GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i5 技術

Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i5 vPro™ 技術

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 處理器 1.7GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

10.1" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1200)
LumiBond® 顯示器搭載 1000 nits 強光下可讀高亮技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配: 16GB / 32GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
選配: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

鍵盤 (Keyboard)

6 顆平板按鈕 (Windows、電源、功能鍵、攝影機截取 / 條碼讀碼器、音量放大、音量減小)

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配: 雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽

- 選配(上側): 1D/2D 影像式條碼讀取器ⁱ、或序列連接埠、或 USB 3.0 Type-A 連接埠、或 USB 3.1 Gen 1 Type-C 連接埠、或 LAN (RJ45)、或 VGAⁱⁱ、或 HF RFID 讀卡機。
- 選配(右側): 指紋辨識器、或序列連接埠+LAN (RJ45)、或 HF RFID 讀取器^{iv}。
- 選配(背面): 智慧卡讀卡機、或橋接電池、或橋接電池+智慧卡讀卡機。

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1 或選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置) x 1
800萬畫素自動對焦後置相機 x 1
耳機輸出 / 麥克風輸入組合 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1
HDMI x 1
底座轉接頭 x 1
選配: GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭

通訊介面

選配: 10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
藍牙 (v5.1)^{vi}
選配: 專屬 GPS^{vii}
選配: 帶有 dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{viii}

安全功能

選配: Intel® vPro™ 技術
TPM 2.0 安全晶片
選配: HF RFID 讀卡機ⁱⁱ
選配: 指紋辨識器^{iv}
選配: 智慧卡讀卡機^{iv}
Kensington 防盜鎖孔

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧型電池 (11.1V · 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh) x 1
選配: 高容量電池 (10.8V, 9240mAh) x 1
選配: 橋接電池ⁱ

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

276.8 x 194.5 x 23.5 mm · 1.22 kg^{viii}

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證與 IP65 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證^{vii}
選配: ANS/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
選配: 防鹽霧認證
1.8 公尺防摔^{ix, x}
通過歐洲 e-Mark 車載安全認證

環境規格

溫度^x:
- 操作溫度: -29°C 至 63°C
- 儲存溫度: -51°C 至 71°C
溼度:
- 95% RH · 非冷凝

軟體

Getac Utility
Getac Camera
定位型服務
Getac 條碼管理程式
選配: Absolute Persistence®

周邊配備

背包
摺疊保護套
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
通過 MIL-STD-461 軍規認證的電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
數位觸控筆
電容式觸控筆 (硬筆尖)
螢幕保護膜
手部綁帶
馬鞍型肩背帶 (4 點式; 免手持)
肩背帶 (2 點式)
標準電池組 (11.1V · 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh)
高容量電池組 (10.8V, 9240mAh)
可拆式鍵盤
車用底座
辦公室用底座

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- 13.56MHz 非接觸式 HF RFID 讀取機 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
- 1D/2D 條碼掃描讀取器、HF RFID 讀卡機、序列連接埠、LAN (RJ45)、USB 3.0 連接埠、USB 3.1 Gen 1 Type-C 連接埠、MicroSD 連接埠和 VGA 擇一適用。
- 支援 GPS 和 Glonass。
- 指紋辨識器、HF RFID 讀取機、序列連接埠 + LAN (RJ45) 擇一適用。
- 智慧卡讀卡機、橋接電池、橋接電池 + 智慧卡讀卡機擇一適用。
- 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- 重量和尺寸因配置和選購配件而異；選配高容量電池會增加約 11 公釐 (高) · 0.2 公斤。
- MIL-STD-461G 90W 電源轉換器須另行選購。
- 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。

UX10

Fully Rugged Tablet



底座解決方案

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	--	1
麥克風	--	1
音效輸出	--	1
DC 電源輸入	1	1
USB	USB 3.0 x2 USB 2.0 x2	USB 3.0 x2 USB 2.0 x2
LAN	1	1
HDMI	--	1
天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
Kensington 防盜鎖孔	1	1

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw



Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
規格如有變更，恕不另行通知。 V01M08Y20TC